

KATALOG PRODUKTÓW



NOWA Bielinka

Biała, ekologiczna farba akrylowa, przeznaczona do dekoracyjno - ochronnego malowania wewnątrz: ścian, sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych itp. **Hipoalergiczna, niepowodująca uczuleń, bezpieczna.** Odpowiednia do malowania obiektów służby zdrowia, szkół, przedszkoli oraz żłobków. Tworzy matowe powłoki, odporne na ścieranie na sucho, które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża, a w przypadku zawilgocenia nie pozostawia zacieków. Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby)

- **Biała**
- **Hipoalergiczna**

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	8-10 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 5l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



EKO Bielinka

Śnieżnobiała, ekologiczna farba akrylowa do wewnątrz o zwiększonej sile krycia. **Daje poczucie komfortu, idealnej czystości i spokoju.** Przeznaczona do dekoracyjno - ochronnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych itp. Tworzy matowe powłoki, dobrze przyczepne do podłoża, odporne na ścieranie, które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża. Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby)

- **Ekologiczna**
- **Bardzo dobre krycie**
- **Śnieżna biel**
- **Łatwe malowanie**

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	8-10 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 5l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



De'Lux Bielinka

Śnieżnobiała, ekologiczna farba akrylowa, zapewniająca perfekcyjne krycie, stosowana do wewnątrz, o zwiększonej odporności na szorowanie. **Idealna do malowania pomieszczeń szczególnie wyeksponowanych, zapewnia efekt eleganckiego otoczenia.** Przeznaczona do dekoracyjno - ochronnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych itp. Tworzy matowe powłoki, dobrze przyczepne do podłoża, odporne na ścieranie, które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża. Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby)

- **Idealna trwała biel**
- **Łatwa aplikacja**
- **Perfekcyjne krycie**
- **Głęboki mat**
- **Zapewnia oddychanie ścian**

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	9-12 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 5l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



- **Do pomieszczeń podwyższonej wilgotności**
- **Tworzy powłokę odporną na działanie grzybów i pleśni**
- **Odporna na zmywanie**
- **Wysoka trwałość bieli**

KUCHNIA ŁAZIENKA Bielinka

Wysokiej jakości, biała, ekologiczna farba akrylowa odpowiednia do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach szczególnie narażonych na działanie wilgoci, takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, suszarnie, piwnice, pływalnie. Może być również stosowana w obiektach służby zdrowia oraz branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Dzięki zastosowanemu nowoczesnemu komponentom, uzyskana powłoka malarska długotrwale zabezpiecza przed działaniem grzybów i pleśni. Tworzy matowe powłoki odporne na wielokrotne zmywanie i szorowanie, które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża. Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby)

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	9-13 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 5l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



LATEX PREMIUM Bielinka

Perfekcyjnie biała farba lateksowo-akrylowa przeznaczona do wymalowań wewnętrznych, dających wysoką odporność na zmywanie. Przeznaczona do dekoracyjno – ochronnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, w obiektach służby zdrowia, także w branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością itp. Polecana do pomieszczeń gdzie występują częste zabrudzenia. **Nadaje malowanej powierzchni idealnie białe, matowe wykończenie.** Można ją stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Tworzy powłoki, dobrze przyczepne do podłoża, które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża. Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby)

- **Odporna na zmywanie**
- **Wysoka trwałość bieli**
- **Idealne krycie**
- **Zapewnia oddychanie ścian**

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	9-12 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 5l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



LATEX 2000 MAT Bielinka

Śnieżnobiała, wysokiej jakości farba lateksowa, przeznaczona do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, dających wysoką odporność na wielokrotne zmywanie i szorowanie. Przeznaczona do dekoracyjno - ochronnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, w obiektach służby zdrowia, także w branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością itp. Polecana do pomieszczeń gdzie występują częste zabrudzenia. Można ją stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. **Uzyskana przez farbę matowa powłoka ekspozuje strukturę podłoża.** Tworzy powłoki, dobrze przyczepne do podłoża, odporne na ścieranie, które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża. Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby)

- **Odporna na zmywanie szorowanie**
- **Do pomieszczeń podwyższonej wilgotności**
- **Perfekcyjne krycie, idealna biel**
- **Wysoka wydajność**

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	9-13 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 5l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



LATEX 5000 SATIN Bielinka

Profesjonalna, półmatowa (satynowa) farba lateksowa przeznaczona do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, dających najwyższą odporność na zmywanie i szorowanie. Przeznaczona do dekoracyjno - ochronnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, w obiektach służby zdrowia, także w branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością itp. **Polecana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, narażonych na częste zabrudzenia (np. klatki schodowe, korytarze).** Można ją stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. pralnie, suszarnie, baseny). Tworzy powłoki dobrze przyczepne do podłoża, które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża. Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby).

Latex 5000 MAT (efekt matowy)– dostępny na zamówienie.

- **Najwyższa odporność na zmywanie szorowanie**
- **Do pomieszczeń narażonych na częste zabrudzenia oraz wilgoć**
- **Wysoka trwałość bieli idealne krycie**

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	9-13 m ² z litra
Opakowania	3l; 5l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



- **Trwałe kolory**
- **Odporna na czynniki atmosferyczne**

- Białe
- Piaskowy jasny
- Piaskowy
- Brąz orzech
- Brąz czekolada
- Czerwony ciemny

TAJONIT ZEWNĘTRZNY

Wysokiej jakości, śnieżnobiała i kolorowa farba emulsyjna, akrylowa o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne. Polecana do malowania fasad i elewacji oraz pomieszczeń o podwyższonej koncentracji pary wodnej tj. kuchnie, łazienki, pralnie, suszarnie itp. Uzyskane matowe powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, odporne na szorowanie i dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża. Możliwe jest barwienie farby pigmentami.

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	8-10 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 5l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



GRUNT Bielinka

Biała, ekologiczna farba lateksowo-akrylowa, przeznaczona do malowania wstępnego. Zalecana jest do gruntowania podłoża o niejednolitym odcieniu i nierównej chłonności, takich jak: różnego rodzaju tynki, płytykartonowo-gipsowe, zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, drewno i materiały drewnopochodne w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Szczególnie polecana jako podkład pod wyroby kolorowe. **Dzięki specjalnym komponentom farba tworzy warstwę, która niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża. Wnika w podłoże poprawiając przyczepność warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zużycie.** Stosowanie GRUNT Bielinki jest bardzo proste i ekonomiczne. Do uzyskania oczekiwanego efektu zwykle wystarczy jedna warstwa farby podkładowej i jedna nawierzchniowej. Malując dwukrotnie farbą GRUNT Bielinka nie ma konieczności stosowania farby nawierzchniowej. Jest przyjazna dla środowiska, wodorozcieńczalna i paroprzepuszczalna, co umożliwia „oddychanie ścian”. Przeznaczona jest do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

- **Do wnętrza na zewnątrz**
- **Wyrównuje chłonność podłoża**
- **Zwiększa wydajność przyczepność farb nawierzchniowych**
- **Niweluje różnice odcieniu podłoża**

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	8-10 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 5l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



Magic Bielinka

Magic Bielinka - jest transparentnym, matowym lakierem akrylowym, odpornym na zmywanie. W połączeniu z brokatem służy do osiągnięcia oryginalnych efektów dekoracyjnych nadając wnętrzu światła, na powierzchniach uprzednio pomalowanych kolorową farbą akrylową lub lateksową. Doskonale sprawdza się przy ozdabianiu całych ścian jak i również wybranych elementów np. szablonek. Można go również stosować na tynki akrylowe i mozaikowe. **Zastosowanie Lakieru z brokatem ożywia wnętrza nadając im wyjątkowy klimat.** Magic Bielinkę w oryginalnej postaci stosuje się również do malowania istniejących powłok malarskich w celu zwiększenia ich odporności na zmywanie. Lakier w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas lakier staje się transparentny. Można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

- **Odporny na zmywanie i szorowanie**
- **Tworzy magiczne efekty**
- **Transparentny**
- **Matowy**

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	14-16 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, gąbka
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C



FASADA Bielinka

Profesjonalna, wysokiej jakości, śnieżnobiała farba emulsyjna, akrylowa o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne. Polecana do malowania fasad i elewacji oraz pomieszczeń o podwyższonej koncentracji pary wodnej tj. kuchnie, łazienki, pralnie, suszarnie itp. **Dzięki zastosowanemu nowoczesnemu komponentom, uzyskana powłoka malarska długotrwale zabezpiecza przed porostem grzybów, glonów i mchu.** Uzyskane matowe powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, odporne na wielokrotne szorowanie i dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża. Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby).

- **Idealne krycie**
- **Odporna na szorowanie**
- **Szlachetna biel**
- **Odporna na czynniki atmosferyczne**
- **Tworzy powłokę odporną na porost grzybów, glonów i mchu.**

Rozcieńczalnik	woda pitna
Ilość warstw	1-2
Schnięcie	2 - 4 godziny
Wydajność	9-11 m ² z litra
Opakowania	1l; 3l; 5l; 10l
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura przechowywania	od +5°C do +30°C

GRUNT AKRYLOWY

Koncentrat 1:5
Głęboko penetrujący
Top grunt

Grunt Akrylowy służy do gruntowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, wapienno-cementowych, płyt cementowych, podłoży betonowych, itp. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, szpachłówki, kleje wewnątrz i na zewnątrz budynków. Gruntem zaleca się również malować tapety papierowe, które następnie można zmywać. Po wyschnięciu tworzy przezroczystą, bezbarwną powłokę, która charakteryzuje się dużą elastycznością, przepuszczalnością pary wodnej, jest niepalna. Dzięki swojej dużej zdolności penetracji wnika w głąb podłoża, wzmacnia i zabezpiecza przed wilgocią, poprawia przyczepność oraz znakomicie wyrównuje chłonność, jednocześnie ją zmniejszając. Dla wylewek stanowi ochronną powłokę ułatwiając konserwację oraz zapobiegając osadzaniu się kurzu. Jako dodatek do zapraw cementowych zapobiega ich ewentualnemu pękaniu. Podłoża bardzo chłonne oraz narażone na zwiększone ścieranie wskazane jest nałożenie 2-3 warstw metodą „mokre na mokre”. Chronić przed zamarzaniem.

Temperatura stosowania	+5 ÷ +25 °C
Zalecana ilość warstw	1-3
Kolejna warstwa	3 - 4 h
Czas schnięcia	24 h - (20°C/55 % RH)
Wydajność	5-20 m ² z litra
Maks. czas otwarty	3 ÷ 8 min.
Przechowywanie	+5 ÷ +25 °C
Chronić przed zamarzaniem	
Opakowania	1l; 5l; 100l na zamówienie

MASA SZPACHLOWA

Gotowa gładź szpachlowa

Biała, wodorozcieńczalna, paroprzepuszczalna, gotowa gładź szpachlowa przeznaczona do wyrównywania rys, pęknięć, zagłębień oraz do wykończeniowego wygładzania powierzchni betonowych, tynków cementowych, cementowo - wapiennych oraz do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych, użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana do tworzenia delikatnych struktur. W czasie stosowania zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi okres czasu. Nie zużyta, szczelnie zamknięta masa szpachlowa zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

Temperatura stosowania	+5 ÷ +25 °C
Maks. grubość warstwy	3 mm
Czas schnięcia	4 h - (20°C/55 % RH)
Czas utwardzenia	24 h - (20°C/55 % RH)
Wydajność	ok. 1kg/m ² na 1 mm
Metody nakładania	ręczne, mechaniczne
Przechowywanie	+5 ÷ +25 °C
Chronić przed zamarzaniem	
Opakowania	1,5 kg; 5 kg; 8 kg; 18 kg; 36 kg

AKRYL MASA

Gotowa gładź szpachlowa

Profesjonalna, biała, gotowa gładź szpachlowa najwyższej jakości polecana do wyrównywania rys, pęknięć, zagłębień oraz do wykończeniowego wygładzania powierzchni betonowych, tynków cementowych, cementowo - wapiennych oraz do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych, użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Akryl Masa jest wodorozcieńczalna i paroprzepuszczalna. Może być stosowana do tworzenia delikatnych struktur. W czasie stosowania zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi okres czasu. Nie zużyta, szczelnie zamknięta Akryl Masa zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

Temperatura stosowania	+5 ÷ +25 °C
Maks. grubość warstwy	3 mm
Czas schnięcia	4 h - (20°C/55 % RH)
Czas utwardzenia	24 h - (20°C/55 % RH)
Wydajność	ok. 1kg/m ² na 1 mm
Metody nakładania	ręczne, mechaniczne
Przechowywanie	+5 ÷ +25 °C
Chronić przed zamarzaniem	
Opakowania	0,8 kg; 1,5 kg; 5 kg; 8 kg 18 kg; 36 kg

WIKOBOND

Klej do drewna

Jednoskładnikowy klej przeznaczony do łączenia wszelkiego rodzaju drewna, materiałów drewnopodobnych, tkanin i papieru stosowanych wewnątrz pomieszczeń (może być stosowany w prasach na zimno i na gorąco). Spoina w krótkim czasie uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe, jest elastyczna i bezbarwna. Spełnia wymagania wodoodporności w klasie D2 wg normy PN - EN 204.

Temperatura procesu klejenia	+15 ÷ +25°C
Wilgotność względna powietrza	40 ÷ 70%
Wilgotność drewna	8 ÷ 12%
Ilość nałożonego kleju	90 ÷ 180 g/m ²
Maks. czas otwarty	3 ÷ 8 min.
Przechowywanie	+5 ÷ +25 °C
Chronić przed zamarzaniem	
Opakowania	0,4 kg; 0,8 kg; 3,0 kg; 10 kg

STYRO KLEJ

Klej do styropianu

Wodorozcieńczalny klej akrylowy przeznaczony do klejenia różnego rodzaju elementów styropianowych tj. kasetonów, płyt i paneli styropianowych, ekranów zagrzejnikowych, narożników i listew do podłoży betonowych, tynków, gipsu, cegły, płyt kartonowo-gipsowych, drewna oraz płyt drewnopochodnych, stosowanych wewnątrz pomieszczeń.

Temperatura procesu klejenia	+10 ÷ +25 °C
Czas otwarty	10 ÷ 15 min.
Czas schnięcia	24 h
Zużycie	200 ÷ 1500 g/m ²
Odporność termiczna:	od -20°C do +60°C
Przechowywanie	+5 ÷ +25 °C
Chronić przed zamarzaniem	
Opakowania	0,8 kg; 1,5 kg; 4 kg; 8 kg

Brokaty

Brokat kolor
Brokat hologram/irys

Oferowany brokat znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach np. jako dodatek do systemów dekoracji ścian (lakier, tynk), jako element ozdobny przy produkcji ozdób choinkowych, świec dekoracyjnych, kartek świątecznych i okolicznościowych oraz w kosmetyce i poligrafii.



Biuro handlowe

40-467 Katowice, ul. Górniczego Stanu 105

tel/fax (0-32) 209-28-28,
(0-32) 209-38-38,
e-mail: biuro@tajchem.pl

Zapraszamy

poniedziałek-piątek 7:00-17:00
sobota 7:00-13:00

FARBY
Bielinka
Bielotka farbar!